

AQUALINE

*LA PEINTURE HAUTES PERFORMANCES
ET ÉCO-CONÇUE*



1 impression, 3 finitions



www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT

LA PEINTURE HAUTES PERFORMANCES



FORMULE EN EMULSION ALKYDE

Finition très soignée
Grain fin semi-tendu




CONFORT D'APPLICATION INCOMPARABLE

Glisse parfaite



PEINTURE À HAUT RENDEMENT

Jusqu'à
14 m²/L/couche



FORMULE ECO CONÇUE

Réduction de
l'empreinte carbone
de nos produits en
conservant les
mêmes
performances
techniques

QUALITÉ DE FINITION HAUT DE GAMME



AQUALINE IMPRESS

- Recouvrable en 4h
- Formule mate
- Meilleure répartition et meilleur garnissant de la finition



Empreinte carbone (kg CO₂ Eq./m²/couche)

sur 10 ans	résine pétrosourcée ⁽¹⁾	0,431	-41%
	résine biosourcée ⁽³⁾	0,254	
sur 50 ans		1,27	



AQUALINE MAT

- Application frais dans frais
- Application directe en 2 couches sans impression⁽¹⁾



Empreinte carbone (kg CO₂ Eq./m²/couche)

sur 10 ans	résine pétrosourcée ⁽¹⁾	-	
	résine biosourcée ⁽³⁾	0,292	
sur 50 ans		1,46	



AQUALINE VELOURS

- Application directe en 2 couches sans impression⁽¹⁾
- Applicable directement sur huisseries/menuiserie⁽²⁾
- Résistance à l'abrasion humide classe 1



Empreinte carbone (kg CO₂ Eq./m²/couche)

sur 10 ans	résine pétrosourcée ⁽¹⁾	0,338	-26%
	résine biosourcée ⁽³⁾	0,249	
sur 50 ans		1,245	



AQUALINE SATIN

- Applicable directement sur huisseries/menuiserie⁽²⁾
- Résistance à l'abrasion humide classe 1



Empreinte carbone (kg CO₂ Eq./m²/couche)

sur 10 ans	résine pétrosourcée ⁽¹⁾	0,338	-31%
	résine biosourcée ⁽³⁾	0,266	
sur 50 ans		1,33	

(1) sur placo neuf (2) bois ou métallique prépeintes d'usine (cf F.T.) (3) Données de la FDES individuelle référencée sous Inîes

UNE FORMULE REPENSÉE POUR MINIMISER SON EMPREINTE CARBONE



Depuis 2022, nous intégrons **une résine alkyde à base d'huiles végétales** (colza, pin et palme de grade industriel cultivés en Europe, assemblés et transformés en France), biosourcée à 88 % (conformément à la norme NF EN 16640), **en remplacement de la résine alkyde pétrosourcée.**



En privilégiant l'alternative du biosourcé à la pétrochimie, nous réduisons l'empreinte carbone de nos produits **tout en maintenant leur qualité et leur technicité.**



Grâce à nos FDES individuelles il est possible de mesurer **l'impact réel de nos peintures sur l'environnement.**

POUR UN CHANTIER DE 2000 M²


(une couche d'impression, deux couches de finitions)

L'économie réalisée est de
1,5 TONNES CO₂ EQ ⁽⁴⁾



Soit l'équivalent de CO₂ émis par
une voiture thermique sur

6 893 KM



(4) en comparaison avec les données disponibles sur la FDES collective de la SIPEV

UN FABRICANT ENGAGÉ



FABRICANT
FRANÇAIS
engagé

L'éco-conception est au cœur de notre stratégie d'innovation et industrielle depuis des années. Pour nous, l'éco-conception consiste à développer des produits dans **l'objectif premier de satisfaire nos clients et de garantir la qualité de nos formules** tout en favorisant des matières premières à faible impact environnemental et sanitaire.

En proposant des produits éco-conçus hautes performances, en termes de résistance, lavabilité, et maintien de l'aspect esthétique dans le temps, **nous réduisons la fréquence des rénovations pour une décoration plus durable.**


L'objectif est de diminuer les impacts carbone de nos produits (mesurés dans nos FDES) mais aussi d'améliorer le bilan carbone de notre activité industrielle : **Aqualine en est l'illustration parfaite !**

L'intégration de résines biosourcées dans notre gamme Aqualine permet une réduction immédiate et directe du bilan carbone de notre industrie.

POUR LA PRODUCTION D'AQUALINE SUR 2023

L'économie réalisée est de
6 247 TONNES CO₂ EQ ⁽⁵⁾

Soit l'équivalent de CO₂ émis par
une voiture thermique sur
28 708 640 KM



= 699 TOURS
complets de la
Terre au niveau
de l'équateur

(5) calcul basé sur la production d'Aqualine en blanc (Impress, mat, velours et satin) sur l'année 2023 soit 6.5 millions de Litres produits.

Plus d'informations sur :
www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT

AQUALINE

	IMPRESS	MAT	VELOURS	SATIN
				
Application				
Particularités	Confort d'application incomparable Peinture à haut rendement Finition très soignée			
Rendement	9 à 12 m²/L	9 à 11 m²/L/couche	12 à 14 m²/L/couche	12 à 14 m²/L/couche
Brillant spéculaire sous 60°	2.1 à 2.5 %	1.9 à 2.1 %	3.5 à 4.5 %	9 à 13 %
Teintes	+ 45 000 teintes disponibles	+ 75 000 teintes disponibles	+ 115 000 teintes disponibles	+ 115 000 teintes disponibles
FDES individuelles				
Labels	 	 	 	 
Qualité de l'air intérieur				
COV	< 2 g/L	< 5 g/L	< 15 g/L	< 15 g/L
Conditionnements	0,75L - 3L - 16L	0,75L - 3L - 12L - 16L	0,75L - 3L - 12L - 16L	0,75L - 3L - 12L - 16L

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PLAQAQUAL - 11/2024



SOCIÉTÉ DES COLORANTS DU SUD-OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France
ZI de l'Hippodrome - 33700 MÉRIGNAC

T. 05 56 34 23 08
F. 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT