

1 impression, 3 finitions



GAMME AQUARYL⁺

Peintures acryliques en phase aqueuse



BREEAM[®]



FABRICANT
FRANÇAIS
engagé

www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT



AQUARYL IMPRESS +
Impression



AQUARYL MAT +
Finition mate



AQUARYL VELOURS +
Finition veloutée



AQUARYL SATIN +
Finition satinée

UNE GAMME COMPLÈTE



NOUVEAUTÉ BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) est la méthode d'évaluation environnementale des bâtiments.

Certification de la performance environnementale des bâtiments. Ce programme volontaire de certification par tierce partie s'applique à divers types de projets et classe les impacts des bâtiments sur l'environnement dans 10 catégories.

ATTESTATION BREEAM®

- > Indoor Air Comfort Gold®.
- > Contient un agent de protection de film en pièce humide (satin).

CRITÈRES MESURÉS



INDOOR AIR COMFORT GOLD

- Substances cancérigènes non détectées après 3 jours < 0.01 mg/m³ et < 0.001 mg/m³ après 28 jours en émission.
- COVT < 1 mg/m³ après 3 jours et < 0.1 mg/m³ après 28 jours en émission.
- COV < 10 g/L en pot.
- COSV (=composés organiques semi-volatils) < 0.05 mg/m³ après 28 jours en émission.
- Taux de formaldéhyde < 0.05 mg/m³ après 3 jours et < 0.01 mg/m³ après 28 jours en émission.
- Taux d'acétaldéhyde < 0.05 mg/m³ après 3 jours et < 0.05 mg/m³ après 28 jours en émission.

CRITÈRES OBSERVÉS & MESURÉS



Énergie



Matériaux



Santé et
bien-être



L'utilisation
des terres



Innovation



Gestion



la pollution



Transport



Déchets



L'eau



BIEN + QU'UNE PEINTURE ACRYLIQUE




EXCELLENTE APPLICABILITÉ

Confort et fluidité d'application,
bon compromis pouvoir
garnissant / grain fin arrondi



TAUX DE COV < 1G/L

Santé et confort
pour l'applicateur
et l'utilisateur final



TOUS TYPES DE SUPPORTS

Finition lisse, toiles de verre
et revêtements à peindre



1 impression, 3 finitions

GAMME AQUARYL +

**+ Performante, + Confortable,
+ Responsable**

GAMME AQUARYL +	AQUARYL IMPRESS +	AQUARYL MAT +	AQUARYL VELOURS +	AQUARYL SATIN +
Aspect	grain arrondi poché fin	grain arrondi poché fin	grain arrondi poché fin	grain arrondi poché fin
Brillance	sous 60° : 2 à 2,4% sous 85° : 7 à 9%	sous 60° : 1,7 à 2% sous 85° : 0,7 à 1%	sous 60° : 4 à 6% sous 85° : 20 à 25%	sous 60° : 10 à 14% sous 85° : 35 à 45%
Type de travaux	courant / soigné	courant / soigné	courant / soigné	courant / soigné
COV	< 1g/L	< 1g/L	< 1g/L	< 1g/L
Blancheur	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Opacité	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Garnissant	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Résistance abrasion humide	NC	Classe 2	Classe 1 en blanc Classe 2 en teintes	Classe 1
Teintes	Série A, Blanc et pastels + de 45 000 teintes	Séries A, B et C + de 90 000 teintes	Séries A, B, C et D + de 100 000 teintes	Séries A, B, C et D + de 100 000 teintes
Labels	  BREEAM® Courant T4 2024	  BREEAM® Courant T4 2024	  BREEAM® Courant T4 2024	  BREEAM® Courant T4 2024
Émissions air intérieur	A+	A+	A+	A+
Conditionnement	3L et 16L	0.75L, 3L, 12L et 16L	0.75L, 3L, 12L et 16L	0.75L, 3L, 12L et 16L
Mécanisation	oui	oui	oui	oui

*En cours de certification

Plus d'informations sur :
www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT

BROSSES & MANCHONS

Selon support



MICROFIBRE HD
12mm



POLYAMIDE MÊCHÉ
12mm FIL CONTINU



**BROSSE
SYNTH / SOIE**



**FABRICANT
FRANÇAIS
engagé**



Unikalo TV

@peinturesunikalo

SOCIÉTÉ DES COLORANTS DU SUD OUEST

18, avenue du Meilleur Ouvrier de France - ZI de l'Hippodrome - 33700 MÉRIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 / Email : info@unikalo.com

Plus d'informations sur : www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.