



UNIWOOD - Lasures

Les lasures représentent un choix idéal pour obtenir un rendu naturel et assurer une protection durable. Grâce à leur finition semi-filmogène, elles préservent le bois des agressions extérieures tout en laissant apparaître le veinage naturel du bois.



	UNIWOOD Evo Imprégnation	UNIWOOD Evo Fluide	UNIWOOD Evo Gel
Définition	Lasure d'imprégnation alkyde	Lasure alkyde	Lasure alkyde
Phase			
Finition	-	Satin	Satin
Teintes	Toutes teintes du nuancier Uniwood (90 teintes)	Toutes teintes du nuancier Uniwood (90 teintes)	Toutes teintes du nuancier Uniwood (90 teintes)
Destination			
Environnement			
LE + PRODUIT	Meilleure imprégnation tous bois	2 en 1 : imprégnation et finition	Meilleure applicabilité
PROPRIÉTÉS	- Imprégnation toutes essences de bois, même bois denses - Glisse agréable	- Peut être utilisé en imprégnation - Idéal grandes surfaces - Bonne résistance aux U.V	- Enrobe parfaitement les arêtes sans couler - Grand confort d'application - Grande tenue des teintes et du satiné
Adhérence	➤➤➤➤	➤➤➤➤	➤➤➤➤
Confort d'application	➤➤➤➤	➤➤➤➤	➤➤➤➤
Durabilité	NC	➤➤➤➤	➤➤➤➤
Compatibilité des essences	Pin maritime, sapin...	✓	✓
	Résineux	✓ si dilué	✓ si dilué
	Western red cedar	✓	✓
	Bois autoclavé	✓	✓
	Feuillus	✓	✓
	Frêne, hêtre, noyer	✓	✓
Tropicaux	Chêne, châtaignier	✓	✓
	Teck, palissandre...	✓	✓
	Iroko, padouk	⊘	⊘

UNIWOOD - Lasures (suite)



UNIWOOD Evo HES	UNIWOOD Aqua Satin	UNIWOOD Aqua Opaque		
Lasure alkyde	Lasure acrylique et alkyde	Lasure acrylique et alkyde	Définition	
			Phase	
Satin	Satin	Satin	Finition	
Toutes teintes du nuancier Uniwood (90 teintes)	Toutes teintes du nuancier Uniwood (90 teintes)	+ de 105 000 teintes (toutes teintes)	Teintes	
			Destination	
			Environnement	
Application en 2 couches	Meilleure durabilité	Finition opaque avec relief du bois apparent	LE + PRODUIT	
- Applicable sur toutes essences de bois - 30% de gain de main d'œuvre et chantier rapide - Grande durabilité des teintes et du satiné	- Excellente souplesse : résistance aux variations du bois sans rupture du film - Haute protection contre les U.V et les agressions climatiques	- Masque les défauts de teintes du bois - Très grande durabilité des teintes et du satiné - Film microporeux souple et durable.	PROPRIÉTÉS	
			Adhérence	
			Confort d'application	
			Durabilité	
✓	✓	✓	Pin maritime, sapin...	Résineux
✓ si dilué	✗	✗	Western red cedar	
✓	✗	✗	Bois autoclavé	
✓	✓	✓	Frêne, hêtre, noyer	Feuillus
	✗	✗	Chêne, châtaignier	
✓	✓	✓	Teck, palissandre...	Tropicaux
			Iroko, padouk	

Compatibilité des essences