



K'TECH

La gamme de revêtements semi-épais et épais de classe D3 (RSE & RPE)

Peinture à fonction esthétique et masquage du faïencage.



ZOOM SUR :

K'TECH EXTREM

Revêtement semi-épais de classe D3/I1, à base de résines acrylique et siloxane hybride en phase aqueuse additivé d'un agent de protection de film encapsulé.

+ **Formule allégée**

En réduisant la densité de nos peintures, la manipulation des fûts et l'applicabilité sont simplifiées pour un meilleur confort et un gain de temps important sur le chantier.

- >> 22% de consommation en moins (Ex : pour 2000m² = 700Kg au lieu de 900Kg soit 200Kg de moins à appliquer)
- >> Meilleure répartition du produit
- >> Applicabilité optimisée
- >> Gain de temps à l'application, en logistique et en manutention (10 fûts de moins pour 2000m²)

+ **Technologie EXTREM**

- >> Effet perlant maximum
- >> Longévité extrême du film et des teintes
- >> Grande résistance à l'encrassement biologique et atmosphérique

- + Pas de projection
- + Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- + Grande blancheur
- + Anti carbonatation
- + **En rénovation des anciens RPE et ETICS (K2/K3)**

Résidences OPH Habitat (13)

⚠ En cas de rénovation d'un support déjà revêtu, un RPE D3 ne s'applique que sur une ancienne peinture film mince D2 ou un ancien D3 RPE. Voir le **tableau de compatibilité de recouvrement des systèmes** page 19.

revêtement épais D3

	PHASE	TYPE DE RÉSINES	PEINTURE ALLÉGÉE	RENDEMENT/CONSUMMATION*	TEINTES	CONDITIONNEMENTS	CLASSE EN 1062-1	APPLICATION EN SYSTÈME I1	EFFET PERLANT	PERMÉABILITÉ	HYDROPHOBE	PROTECTION MICRO-ORGANISMES	TENUE DES TEINTES
RSE		Acrylique		400 g/m ²	Blanc, pastel, médium et foncées	20Kg	E4 V2 W2 A1		★	★	★	★	★
		Acrylique et siloxane		400 g/m ²	Blanc, pastel, médium et foncées	5Kg - 20Kg	E4 V2 W2 A2	+	★	★	★	★	★
		Acrylique et siloxane hybride	+	300 g/m ²	Blanc, pastel, médium et foncées	5Kg - 20Kg	E4 V2 W2 A2	+	★	★	★	★	★
RPE		Acrylique		GF 2,3 kg/m ² et GM 2,6 kg/m ²	Blanc, pastel et médium	25Kg	E5 V2 W2 A0		★	★	★	★	★
		Acrylique		GF 1,2 kg/m ² et GM 2 kg/m ²	Blanc, pastel et médium	25Kg	E5 V2 W2 A0		★	★	★	★	★
		Acrylique		GF 2,5 kg/m ² et GM 3 kg/m ²	Blanc, pastel et médium	25Kg	E5 V2 W2 A0		★	★	★	★	★

● Phase aqueuse

● Phase solvant

+ Adapté

*Voir fiche technique