

CHE- VRON	38	38	480	↗	↗
		100	160	↗	↗
	40	60	288	↗	↗
		70	224	↗	↗
MADRIER	50	150	84	↗	↗
		175	54	↗	↗
	75	150	56	↗	↗
		200	40	↗	↗
SOLIVE	32	150	112	↗	↗
		175	96	↗	↗
	38	175	84	↗	↗
		200	75	↗	↗
POUTRE	100	120	64	↗	↗
		200	40	↗	↗
		250	32	↗	↗
		300	24	↗	↗
	350	24	↗	↗	
200	200	20	↗	↗	
VOLIGE	15	150	252	↗	↗
	18	150	224	↗	↗
		200	160	↗	↗
	22	150	189	↗	↗
	27	150	154	↗	↗
200		110	↗	↗	
COF- FRAGE*	60	80	140	↗	
		175	64	↗	
	63	200	45	↗	
		150	154	↗	
27	200	110	↗		



BF0018

Caractéristiques techniques

- Essence : Sapin - Épicéa
origine France
- Classe de résistance
mécanique : C18
- Hygrométrie : Bois frais de sciage
- Process : Bois calibrés, 4 faces
nettes - Coupés d'équerre
- Longueur : 3.00 à 6.00 ml tous
les 0.50 ml

Options et compléments de gamme

- Production en douglas frais de
sciage possible sur demande spéciale
- Traitement classe II par trempage
jaune ou incolore
- Séchage – Rabotage – Brossage



* Essence divers résineux (sapin – épicéa – douglas).

Produit «Plan de vente» BDD
information communiquée à titre indicatif, autres sections et
longueurs sur demande spéciale.

Service commercial

■ Tél. : +33 4 76 71 15 02

■ contact@bdd-aeb.fr

Le « + » BDD :
Produit de traitement
classe II biosourcé*

*Un produit biosourcé est un produit entièrement ou partiellement issu de la biomasse. (Source: norme NF EN16575 : 2014). La biomasse est une énergie d'origine biologique, soit tout ou partie composée de plantes, arbres, algues (...) et qui n'a pas été intégrée dans des formations géologiques et/ou fossilisées.