

BRIQUES THERMIQUE / THERMIC

LA ROCHÈRE

Ces briques améliorent nettement le coefficient de transmission thermique par un développement spécifique de fabrication assurant un coefficient Ug de 1.0 W/m².K.
These bricks significantly improve the thermal transmittance coefficient through a specific manufacturing process that ensures a Ug coefficient of 1.0 W/m².K.

1475

VERRE D'ARCHITECTURE
FRANCE

incolore / clear

Briques thermiques



Coefficient thermique : Ug : 1.0 W/m².K
 Affaiblissement acoustique : Rw : 43 dB



60007IT
 NUAGÉE
 19 x 19 x 8 cm
 Poids/m²
 ≈ 110 kg



60031IT
 ONDES PARALLÈLES
 19 x 19 x 8 cm
 Poids/m²
 ≈ 110 kg



60049IT
 TRANSPARENTE
 19 x 19 x 8 cm
 Poids/m²
 ≈ 110 kg



60086IT
 SATINÉE
 19 x 19 x 8 cm
 Poids/m²
 ≈ 110 kg



60063IT
 TRANSPARENTE
 RONDE
 19 x 19 x 8 cm
 Poids/m²
 ≈ 110 kg



60019IT
 JAVA
 19 x 19 x 8 cm
 Poids/m²
 ≈ 110 kg



Autres modèles sur demande, larocherebat@larochere.net
www.larochere-architecture.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Gamme Range	 cm	 KG		 Nb/M²		 db	 E/E *	 dim. joint mm
198 Thermique	19 x 19 x 8	2,6	5	25	1.0 W/m².K	43	-	10